



LogTag Recorders Produkte & Features

	Mehrweg	Einweg	Interner Sensor	Externer Sensor	Speicher für 4.000 Messwerte	Speicher für 5.700 Messwerte	Speicher für 8.000 Messwerte	Speicher für 16.000 Messwerte	freikonfigurierbar	Voraussetzung Logger Interface	USB Anschluss	Display	Festverkörperte Batterie	Austauschbare Batterie	5V über Micro-USB Buchse	Standard-Temperaturbereich	Niedrigtemperaturbereich	Alarm Ton	multipler Alarm	Temperatur & Feuchte	WiFi	PDF Report
--	---------	--------	-----------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------	---------	--------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------	-----------------	----------------------	------	------------

Datenlogger

TRIX-8	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓				-40°C bis +85°C							
TRIX-16	✓	✓				✓	✓	✓				✓				-40°C bis +85°C							
TREX-8	✓		✓			✓	✓	✓				✓				-40°C bis +99°C							
TRID30-7R	✓	✓				✓	✓	✓				✓				-30°C bis +60°C							
TRID30-7F	✓	✓				✓	✓	✓				✓				-30°C bis +60°C							
TRIL-8	✓	✓				✓	✓	✓				✓					-80°C bis +40°C						
TREL-8	✓		✓			✓	✓	✓				✓					-90°C bis +40°C						
TREL30-16	✓		✓			✓	✓	✓				✓					-90°C bis +40°C	✓					
TRED30-16R	✓		✓			✓	✓	✓				✓					-40°C bis +99°C	✓					
UTRIX-16	✓	✓				✓	✓	✓				✓					-30°C bis +70°C		✓		✓		
UTRID-16	✓	✓				✓	✓	✓				✓					-30°C bis +60°C		✓		✓		
HAXO-8	✓	✓				✓	✓	✓				✓					-40°C bis +85°C			✓			
vaxtag	✓	✓				✓	✓	✓				✓					-30°C bis +60°C						
UTRED30-16	✓		✓			✓	✓	✓				✓					-40°C bis +99°C		✓	✓		✓	
UTRED30-WIFI	✓		✓			✓	✓	✓				✓					-40°C bis +99°C		✓	✓		✓	
UHADO-16	✓		✓			✓	✓	✓				✓					-30°C bis +70°C		✓	✓	✓	✓	
SRIC-4	✓	✓			✓							✓					-30°C bis +60°C						
SRIL-8	✓	✓				✓						✓						-80°C bis +40°C					
USRIC-4	✓	✓			✓							✓						-30°C bis +60°C					
USRIC-8	✓	✓				✓						✓						-30°C bis +60°C		✓		✓	
HASO-8	✓	✓				✓						✓						-40°C bis +85°C					
USRID-16	✓	✓										✓						-30°C bis +60°C					
UTRED-16	✓		✓									✓						-40°C bis +99°C					
UTREL30-WIFI	✓		✓			✓						✓						-90°C bis +40°C	✓	✓		✓	✓
UTREL30-16	✓		✓			✓						✓						-90°C bis +40°C	✓	✓			✓
UTREL-16	✓		✓			✓						✓						-90°C bis +40°C	✓	✓			✓
USRID16W1/W2		✓	✓			✓						✓						-30°C bis +60°C		✓			✓

Temperatur Indikatoren

TIC 20	✓	✓										✓	✓			-30°C bis +60°C		✓				
TICT	✓	✓										✓	✓			-25°C bis +60°C		✓				
iSOTag	✓	✓										✓	✓			-25°C bis +60°C						

LogTag Analyzer Betriebssoftware wird kostenlos geliefert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den lokalen Anbieter unter www.logtag-recorders.com